

# BUILDING ANTIOX

## Descripción

ADITIVO ECOLÓGICO PARA CONSTRUCCIÓN

## Características

BUILDING ANTIOX es un aditivo ecológico para materiales de construcción. Transforma los productos de construcción para reducir su toxicidad, mejorar sus propiedades físicas y aportar nuevos beneficios biológicos. BUILDING ANTIOX es un concentrado de Bio-fermentos de microorganismos funcionales (Bio-fMF®) que aporta propiedades anti-oxidantes, anti-corrosivas, fungicidas, anti-bacterianas, anti-patógenas, actúa como fluidificante, acelerante, revitalizante, incrementa la resistencia y transpirabilidad de diferentes materiales (hormigón, mortero, pintura, cemento, yeso, hierro, acero, etc.).

## Especificaciones

**Aspecto:** Emulsión líquida.

**Color:** Marrón oscuro.

**Composición:** Agua, Bio-fermentos de microorganismos funcionales (Bio-fMF®), enzimas degradadoras de suciedad, elementos bactericidas, antioxidantes y biomoléculas funcionales.

**Olor:** Fuerte olor a fermento.

**Temperatura de uso:** 5 - 60° C

**Valor de pH de uso:** 3.5

## Aplicaciones

Aditivo ecológico para diferentes materiales de construcción: hormigón, mortero, pintura, cemento, yeso, hierro, acero, etc.

## Forma de uso

**Tierra:** pulverizar agua mezclada con BUILDING ANTIOX en una proporción de 1/50-1000 sobre la tierra para prevenir insectos nocivos y hongos.

**Hormigón y mortero:** mezclar junto al hormigón o con el mortero de 0,5 a 1lt/m<sup>3</sup> de BUILDING ANTIOX para evitar la oxidación y el envejecimiento.

**Acero:** pulverizar agua mezclada con BUILDING ANTIOX en una proporción de 1/400-500 sobre el acero para evitar la oxidación y el envejecimiento.

**Pintura y adhesivos:** mezclar junto a la pintura o adhesivo un 0,1-1% de BUILDING ANTIOX para quitar los malos olores y los agentes nocivos, frenar la oxidación y prevenir la aparición de hongos.

**Suelos:** pulverizar agua mezclada con BUILDING ANTIOX en una proporción de 1/500-1000 para frenar el crecimiento de insectos nocivos y controlar la humedad.

**Acabados:** pulverizar agua mezclada con BUILDING ANTIOX en una proporción de 1/500-1000 sobre los acabados para eliminar malos olores (especialmente causados por composiciones químicas).

## Recomendaciones

Si se emplean desinfectantes se recomienda no añadir el producto hasta pasadas un mínimo de 3 horas. No mezclar con productos químicos. Almacenar como máximo 12 meses desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado, en

lugar seco y fresco. Evitar temperaturas de almacenamiento inferiores a 0°C y superiores a 40°C, para preservar la estabilidad biológica del preparado. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación**

En botellas de 1 litro, bidones de 25 litros, a granel por litros en envases de plástico y cartón.

**Toxicología**

Consultar ficha de Seguridad.